

Špecifikácia predmetu zákazky

1. Lanová pyramída - 1ks

- Rozmery: d. min. 5,9 m – max. 6,3 m
š. min. 5,9 m – max. 6,3 m
v.: min. 3,8 m – max. 4,2 m
- Nosnosť: max. 4 000 kg
- Materiál: Plastové časti - polyamid
Kovové časti – konštrukčná oceľ
Laná a siete – polypropylén s vnútorným oceľovým jadrom
- Povrchová úprava – žiarové zinkovanie
- Laná spojované plastovými alebo hliníkovými spojmi
- Napínacie zámky – nerezové
- Spojovací materiál – pozinkovaný alebo nerezový
- Vrátane montáže prvku na mieste realizácie, výkopových prác pre kotvenie prvku, osadenia a ukotvenia prvku do pripravených základov, betonáže základov prvku

2. Kolotoč na sedenie - 1ks

- Rozmery: d. min. 1,1 m – max. 1,5 m
š. min. 1,1 m – max. 1,5 m
v.: min. 0,6 m – max. 1,0 m
- Nosnosť: max. 300 kg
- Materiál: Kovové časti – konštrukčná oceľ, hliníkový protišmykový plech
Plastové časti - HDPE
- Povrchová úprava – prášková vypaľovaná farba Komaxit, žiarové zinkovanie
- Kolotoč – zvarené oceľové trubky a profil štvorcového prierezu
- Podesta z protišmykového plechu
- Spojovací materiál – pozinkovaný alebo nerezový
- Vrátane montáže prvku na mieste realizácie, výkopových prác pre kotvenie prvku, osadenia a ukotvenia prvku do pripravených základov, betonáže základov prvku

3. Hojdačka na pružine Koník – 1ks

- Rozmery: d. min. 0,7 m – max. 1,1 m
š. min. 0,25 m – max. 0,45 m
v.: min. 0,70 m – max. 0,95 m
- Nosnosť: max. 60 kg
- Materiál: Kovové časti – konštrukčná oceľ
Pružina – špeciálna pružinárska oceľ
Plastové časti - HDPE
- Povrchová úprava – prášková vypaľovaná farba Komaxit, žiarové zinkovanie
- Spojovací materiál – pozinkovaný alebo nerezový
- Vrátane montáže prvku na mieste realizácie, výkopových prác pre kotvenie prvku, osadenia a ukotvenia prvku do pripravených základov, betonáže základov prvku

4. Jednovežová zostava – 1ks

- Rozmery: d. min. 4,1 m – max. 4,6 m
š. min. 3,5 m – max. 3,9 m
v.: min. 2,9 m – max. 3,3 m
- Nosnosť: max. 330 kg
- Materiál: Kovové časti – konštrukčná oceľ
Plastové časti – HDPE
Šmýkačka – HDPE
Drevené časti – vodovzdorná preglejka
- Povrchová úprava – prášková vypaľovaná farba Komaxit, žiarové zinkovanie

Príloha č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk

- Šmýkačka – trojvrstvový laminát
- Hojdačka zavesená pomocou pozinkovaných reťazí na kovovom nosníku
- Sedadlo hojdačky – oceľové, obalené mäkkou a pohodlnou gumou
- Podesta – vodovzdorná preglejka
- Spojovací materiál – pozinkovaný alebo nerezový
- Vrátane montáže prvku na mieste realizácie, výkopových prác pre kotvenie prvku, osadenia a ukotvenia prvku do pripravených základov, betonáže základov prvku